


## SHEME VANJSKE STOLARIJE




(2)

Izrada novih dvostrukih dvokrilnih prozora. Materijali za izradu okvira doprozornika i krila su debljinski troslojno lamelirani ariševi ili borovi elementi. Doprozornik dvostrukog prozora izведен kao dva okvira medusobno spojena drvenom ispunom prema zidu toplinski izoliranom. Ugaoni spojevi prozorskih krila zbog dugotrajnosti obavezno izvedeni skrivenim dvostrukim čepom i raskolom. Vanjska krila ostakljena jednostrukim ravno vučenim stakлом 4mm, unutarnja krila ostakljena izo stakлом s AL letvicom u boji drvenog okvira, staklo 4/16/4 Low-E, inertni plin. Sva stakla ugradena trajnoelastičnim brtvilom u boji okvira. Vanjska krila okovana 3D spojnicama s pokrivnim kapicama i olivama prema odabranom uzorku od strane GZZSKiP. Unutarnje i vanjsko krilo nadsvjetla izvesti kao dvostruko otklopno krilo spojeno "škarama". Otvaranje nadsvjetla ventus mehanizmom.

unutarnje krilo  
(pogled iznutra)



vanjsko krilo  
(pogled izvana)



kom 1

M 1:20