



Republika Hrvatska
Grad Zagreb

GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE,
IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

Klasa: 340-03/19-002/120
Ur.broj: 251-13-40/006-19-2 od 12.08.2019.

*M b
Hrvoje*

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Zagreb, Ulica grada Vukovara 56a

Predmet: **Ulica Završje i Trdice**

- izrada projektne dokumentacije za proširenje raskrižja
- **projektni zadatak**

Vaš broj: Klasa: 026-01/19-001/171
Urbroj: 251-06-21/5-19-22
Zagreb, 22. srpnja 2019.

Na vaš zahtjev, a radi realizacije Plana komunalnih aktivnosti Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče za 2019. godinu, dostavljamo projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije za proširenje raskrižja Ulice Završje i Trdice:

1. Ulica Trdice i Krvarić su prema Planu prometa Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba kategorizirana kao gradske ulice s koridorom i rezervacijom proširenja od 9,00 m, a Ulica Završje i Pustakova ulica su nekategorizirane ulice.
2. Predmetno proširenje raskrižja planirati s unutarnjim radijusima od 6,00 m. Širinu kolnika u zoni zahvata planirati širine 6,00 m. Nogostupe izvesti obostrano širine minimalno 1,50 m.
3. Ukoliko zbog rješavanja imovinsko-pravnih poslova nije moguće odjednom izvesti predmetno proširenje raskrižja potrebno je predvidjeti mogućnost izvođenja u etapama.
- U tom slučaju preporučuje se širina kolnika od minimalno 5,50 m i minimalno jednostrani pješački nogostup širine 1,50 m, kao etapno rješenje.
4. Obzirom se prema zahtjevima Vijeća Gradske četvrti Črnomerec za rekonstrukcijom ulice Završje, iz 2016. godine, planira uspostava nove autobusne linije koja bi povezala Kustošijansku ulicu sa Vrapčanskom ulicom, nužna je konzultacija projektanta sa stručnim službama Zagrebačkog električnog tramvaja, Ozaljska 105, glede radijusa prometnica.
5. Kolne ulaze na parcele planirati preko skošenih/upuštenih rubnjaka.
6. Stupove javne rasvjete i nadzemne hidrante potrebno je smjestiti tako da ne ometaju pješački i motorni promet.
7. Upuštanje rubnjaka u zoni pješačkih prijelaza planirati u širini od minimalno 1,2 m (rampu izvesti u asfaltu i postaviti taktilno polje upozorenja čepaste strukture).
8. Prilikom izrade dokumentacije potrebno je pridržavati se odredbi Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).
9. Pri izradi projekta trebaju biti zadovoljeni svi propisi i važeće norme za izgradnju prometnica i ostalih prometnih površina. Prometnu signalizaciju te sve prometne površine potrebno je planirati u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti (NN 33/05, 155/05) i odgovarajućim usvojenim normama u skladu s Zakonom o normizaciji (NN 80/13).



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Evidencija, ovdje, DP
3. Arhiva, ovdje